

ESKATT

ul. Bocheńskiego 81
40-847 Katowice

tel. +48 32 355 16 80
fax. +48 32 355 16 82
www.eskatt.pl



INSTRUKCJA MONTAŻU- Poręczy do słupka



Wiertłem fi 6,8mm nawiercić otwór w miejscu mocowania poręczy do boku słupka



Gwintownikiem M8 powiększyć otwór po wierceniu w celu wkręcenia śruby M8



Wkręcić pierwszą część mocowania poręczy do słupka śrubą M6



Dokręcić śrubę do końca



Zamocować drugą część łącznika mocowania bocznego wkręcając śrubki dociskowe



Zamocować część pionową podtrzymującą
pochwył wkręcając śrubki dociskowe



Nałożyć pochwył na blaszkę mocowania
bocznego poręczy i zaznaczyć miejsca
otworów pod pochwył



Wiertłem $\phi 6,8\text{mm}$ nawiercić otwór w
miejscu mocowania blaszki mocowania
bocznego z poręczą



Gwintownikiem M5 powiększyć otwór po wierceniu w celu wkręcenia śruby M5



Wkręcić śruby M5 mocując poręcz



Poręcz ze stali nierdzewnej firmy ESKATT

**ESKATT, Katowice, ul. Bocheńskiego 81,
tel. 32 355 16 80, fax 32 355 16 82,
www.eskatt.pl, email: akcesoria@eskat.com.pl**

